



ФОРМАТНО-РАСКРОЙНЫЙ (ОБРЕЗНОЙ) СТАНОК модель F 45



Нынешняя модель F 45 – достойный пример современного промышленного дизайна. Впечатляют не только её внешние формы, но и внутреннее устройство, комфортность по новым меркам: интеллектуализированная система прецизионного управления теперь стала серийной принадлежностью каждого станка Altendorf. Все задаваемые рабочие параметры чётко отображаются в цифрах на большом цветном ЖК-экране. Хорошо продуманный дизайн – как снаружи, так и внутри.

Даже в базовой оснастке F 45 предусмотрены такие удобные инструменты: электромеханическая регулировка высоты и наклона пильного диска, система управления с наглядным отображением информации на дисплее и интерфейс USB для быстрой передачи данных.




ЖК-дисплей. Она оснащена большим жидкокристаллическим экраном с хорошей контрастностью, на котором отчётливо индицируются настраиваемые параметры: высота, угол наклона, частота вращения.



Вытяжной колпак. Положение колпака легко регулировать благодаря шарнирно-параллелограммному механизму, а при необходимости можно отвести из рабочей зоны. Взамен широкого колпака можно поставить более узкий, и наоборот.




Двухроликовая каретка. Легкость хода системы достигается за счет роликов большого размера. Каретка приводится в движение с минимальным усилием и перемещается легко как по рельсам. Такое качество хода сохраняется даже после многолетнего использования станка в обычных условиях.



Электромеханическая настройка 2-координатного подрезателя. Пильный диск переводится в нужную позицию в считанные секунды – для этого достаточно выбрать из экранного меню соответствующие команды и значения. Значение глубины при следующем включении подрезатель устанавливается на эту высоту.



Поворотный поперечный упор DIGIT L. Позволяет производить настройку размера по длине с точностью до 0,1 мм. На новом дисплее указаны размеры всех трёх откидных ограничителей. Оператор может вывести на крупный дисплей все размеры, настроенные на откидных ограничителях.



Продольный упор с ручной регулировкой и дисплеем для считывания размеров/DIGIT X. Электронная измерительная система с цифровой индикацией размеров по ширине и тонкой подрегулировкой вручную. DIGIT X обеспечивает быструю и точную настройку продольного упора.



Комплектация оборудования

№ заказа	Описание	
Форматно-обрезной станок модель F 45		
	► Эл.механическая регулировка высоты и наклона (0 - 46°) основного пильного диска автоматическая корректировка высоты пропила при наклоне пильного агрегата, цифровая индикация угла и высоты пропила ► Экранный пульт управления с вводом данных через клавиатуру Хранение в памяти 20 программ ► Двухроликовая каретка сбесступенчатой блокировкой в любом положении ► Продольный упор Ширина раскроя 1000 мм, плита алюминиевая для удлинения рабочего стола, анодированная • ручная регулировка с тонкой подрегулировкой ► Поворотный поперечный упор для резов под прямым и непрямым углом • ручная регулировка, длина раскроя до 3500 мм, установка угла 0 - 49°, корректировка длины реза ручная регулировка угла 0-47° с автоматической корректировкой длины раскроя, выбор позиционирования на салазках ► Мощность привода/Число оборотов основной пилы Автоматический тормоз и индикация числа оборотов • 5,5 кВт (7,5 л.с.) с числом оборотов 3/4/5000 об/мин, ручная регулировка ► Унифицированное быстрозажимное крепление для основного пильного диска ► Высота пропила макс.200 мм, диаметр пильного диска макс.550 мм ► Плита для удлинения рабочего стола 840 мм, анодированный алюминий ► USB-порт для передачи данных (F 45 ELMO: для передачи данных и программ) ► Система диагностики станка и счётчик отработанных часов ► Алюминиевые детали имеют анодированное покрытие ► Прижимный башмак, шток-толкатель, толкатель каретки и возвратная рукоятка	
M34012	Длина двухроликовых кареток • Длина каретки 3200 мм	
M51020	Мощность привода и число оборотов ► 5,5 кВт (7,5 л.с.) • три числа оборотов, ручная установка, 3/4/5000 об/мин	
M24000	2-х осевой подрезной агрегат с Программируемый по высоте подрезной агрегат с быстрым утапливанием и выходом из рабочего стола Мощность привода 0,75 кВт (1 л.с.); 8200 об/мин Возможно только при наличии опции для последующей дооснастки (№ заказа M21000) (макс. диаметр основного пильного диска 500 мм без установленного подрезного диска)	
M44501	Поворотный поперечный упор с корректировкой длины раскроя ► DIGIT L, длина раскроя до 3200 мм Установка длины раскроя на дисплее, угол и корректировка длины раскроя по шкале, тонкая подрегулировка, включает 2 откидных ограничителя, аккумулятор и подзарядное устройство	
M44215	Продольный упор, плита для расширения рабочего стола из анодированного алюминия ► DIGIT X/ручная регулировка, считывание размеров на дисплее, включает тонкую подрегулировку • Ширина раскроя 1300 мм	
M41005	Плита для удлинения рабочего стола из анодированного алюминия • 840 мм	